

vdw 950

StoneProtect Plus 3 in 1



vdw 950 StoneProtect Plus 3 in 1 este o impregnare pe bază de apă, gata de utilizare, pentru tratamentul hidrofob (respinge apa) și oleofob (respinge substanțele uleioase) al pietrei naturale și al altor substraturi poroase de pavaj. Poate fi folosit și pentru a reduce apariția unei pelicule reziduale de liant pe pavajul realizat din pietre sensibile.

- Pentru piatra naturală și alte elemente de pavaj
- Ajută la chituirea ulterioară cu liant din rășină
- Hidrofob – respinge apa
- Oleofob – respinge substanțele uleioase
- Reduce pătările și contaminarea pentru o întreținere ușoară
- Permeabil la vapori
- Fără solvenți
- Cu uscare rapidă
- Potrivit pentru utilizare pe pietre sensibile înainte de rostuire pentru a reduce pătarea



3 în 1



Rostuire
fără pete



Protecție



Întreținere
ușoară



StoneProtect Plus 3 in 1

Caracteristici:

vdw 950 StoneProtect Plus 3 in 1 poate fi folosit la numeroase tipuri diferite de piatră naturală și alte materiale poroase de pavaj. Reduce gradul de absorbție a pavajului tratat și în mare măsură previne pătrunderea apei, a substanțelor uleioase și a grăsimilor. Orice scurgere sau contaminare rămâne pe suprafață și, prin urmare, zona este mai ușor de curățat. Culoarea suprafeței pavate nu se modifică în mod semnificativ, eventual chiar deloc, deși câteva tipuri de piatră foarte sensibilă pot avea un aspect mai întunecat. **Vă recomandăm realizarea unei zone de încercare mai întâi!**

vdw 950 StoneProtect Plus 3 in 1 nu trebuie utilizat pe zone deja rostuite până când orice liant rezidual nu a fost îndepărtat complet de intemperii.

Condiții:

O suprafață pavată curată și lipsită de praf, solidă din punct de vedere structural, absorbantă și uscată, care de altfel este gata pentru rostuire; sau cu o rostuire care este complet întărită și nu are liant rezidual la suprafață. **Temperaturi exterioare și ale suprafeței** de minim 10 °C/50 °F, maxim 25 °C/77 °F, cu condiții meteorologice de vreme uscată și fără prognoză de ploaie sau rouă puternică timp de cel puțin 24 ore.

Unelte:

Perii, role sau pulverizatoare cu presiune joasă, plus bureți pentru a îndepărta orice exces.

Aplicarea:

Zonele care urmează să fie tratate trebuie să fie complet uscate, curate și să nu prezinte urme de murdărie sau contaminanți care ar putea preveni sau reduce pătrunderea. Aplicați **vdw 950 StoneProtect Plus 3 in 1** cu o perie, o rolă sau un pulverizator cu presiune joasă adecvat, uniform pe suprafață până la saturație, dar evitând formarea de bălți la final. Îndepărtați orice exces cu un burete; acest lucru este extrem de important la suprafețele cu absorbție neuniformă, în caz contrar, putând apărea un aspect de întunecare local. Evitați stropirea materialelor adiacente și îndepărtați imediat orice scurgere cu o cârpă umedă. Trebuie utilizat un echipament de protecție adecvat, inclusiv ochelari de protecție și mănuși etc.

Finisarea:

Protejați zonele tratate cu **vdw 950 StoneProtect Plus 3 in 1** de umiditate și orice altă murdărie sau contaminare a suprafeței cu cel puțin 5 ore înainte de acces, cu 24 de ore înainte de utilizare (la 20 °C/68 °F și 65 % umiditate relativă). Când este complet uscat, pavajul tratat poate fi rostuit cu **mortalul pentru rosturi vdw** corespunzător, dacă acest lucru nu a fost realizat înainte de tratament.

Date tehnice

Densitate:	aprox. 1,0 g/l
Valoare pH:	aprox. 5
Miros:	aproape inodor
Aspect:	transparent, ușor gălbui
Trafic pietonal:	după aproximativ 5 ore la 20 °C/68 °F și 65 % umiditate relativă
Efect maxim:	după aproximativ 24 ore la 20 °C/68 °F și 65 % umiditate relativă
Durata efectului:	aprox. 2 ani (în funcție de tipul suprafeței, nivelul de absorbție al produsului și expunere)
Stabilitate în condiții de depozitare:	12 luni în ambalajul original sigilat, în locuri uscate, răcoroase, ferite de îngheț
Conținut consum:	aprox. 5 – 10 m ² / litru. (consumul depinde în mare măsură de absorbția substratului și, în caz de dubiu, trebuie determinat prin realizarea unei zone de încercare mai întâi.)

Ambalaj

Sticlă de 1 litru Nr. articol: 950 001.801

Bidon de 5 litri Nr. articol: 950 001.805

Specificații privind siguranța produsului

Substanța conținută: polimeri de înaltă performanță, aditivi, apă

Informațiile sunt destinate să ofere sfaturi pe baza testelor și a experienței noastre. Nu putem garanta rezultate în circumstanțe specifice datorită marii varietăți de situații posibile și condițiilor de depozitare și de aplicare a produselor noastre, care sunt dincolo de controlul nostru. Efectuați teste proprii. Informațiile furnizate în acest TDS sunt permanent actualizate, utilizatorul trebuie să se asigure că are cea mai nouă versiune.

Se aplică Condițiile Generale de Vânzare și Livrare.

Pe baza datelor din această fișă de informații despre produs și nici a unui sfat acordat verbal nu se poate impune niciun fel de răspundere juridică directă, cu excepția situației când sfatul în cauză este confirmat în mod expres de către noi în scris. Prezenta fișă tehnică (TDS) înlocuiește toate versiunile anterioare.

Rheinbach-Flerzheim, Martie 2014

Persoana dvs.de contact:
Pavlov Nicolae
office@cleanpavings.ro

