

ECO Top Neutral

Impregnant

Uz profesional

Produsul Nr.: 329010286

Informații despre produs:

Proprietăți:

- fără solvenți și rezistent la alcaline
- efect de respingere
- îmbunătățirea rezistenței la îngheț-dezghet
- protecție excelentă împotriva carbonatării
- uscare rapidă

Aplicarea:

pentru toate substraturile minerale, pentru pietrele naturale foarte poroase

Impregnantul a fost creat pentru a proteja împotriva absorbției de apă, un număr mare de produse minerale. Impregnantul nu schimbă culoarea, nu formează peliculă și de aceea este ideal pentru impregnarea hidrofobă a substraturilor minerale.

A nu se aplica pe suprafețe ude sau chiar impregnate/ tratate.

Utilizați cu moderație pe substraturile de culoare închisă. Excesul de material poate duce la reziduuri de culoare deschisă. Nu este potrivit pentru ardezie.

Respingerea intensă a apei previne murdărirea prea rapidă a produselor din beton. De aceea este necesar să curățați uleiul, grăsimea sau murdăria înainte de a se usca.

Dacă uleiul sau grăsimea deja s-au uscat vă recomandăm curățarea cu OIL REMOVER.

Impregnarea este gata de utilizat și trebuie aplicată pînă la saturare într-o singură etapă. O impregnare următoare într-o a doua etapă nu este posibilă. Evitați materialul în exces.

Pentru impregnarea permanentă în timpul procesului de producție a betonului, prin pulverizare (e. g. EASY-SPRAY) este recomandat.

Pentru a anticipa efectul final, este importantă realizarea unei zone de test care este reprezentativ pentru aplicația finală.

Cantități de utilizat:

100 - 250 g/m²

Cantitățile specificate sunt valori aproximative, deoarece cantitatea reală aplicată nu depinde numai de structura suprafeței, ci și de absorbția suprafeței.

Lumina directă a soarelui, generarea de praf sau murdarie trebuie evitată în timpul procesării. A nu se folosi la temperaturi sub 10 °C, ploaie sau vânt puternic. Unele trebuie curățate bine cu apă sau puse în apă imediat după utilizare.

Specificații: Aspect	lichid
Culoare	incolor
Densitate	1.03 ± 0.02 g/ml

Depozitare:

În condiții normale de depozitare (container închis, 20 °C) termen de valabilitate minim 12 de luni
Protejați de îngheț, lumina directă a soarelui și contaminare.
Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 25 °C. Agitați bine înainte de utilizare.

Ambalaj:

Container 1000 kg, Butoi 200 kg, Cutie 20 kg
Alte cantități de livrare la cerere

Reguli de siguranță:

A se vedea fișa tehnică de securitate CE.

Produsul trebuie utilizat numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

Atunci când este utilizat, asigurați o bună ventilație (5 până la 15 schimbări de aer pe oră)
sau utilizați dispozitive de aspirație. Nu inhalați spray.

Asistență:

Vă rugăm să contactați Centrul Tehnic de Aplicații.

Uz industrial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Rolă/Măturare: 480 minute/zi

Pulverizare: cu evacuare locală.

Expunerea la mediu:

Nu permiteți pătrunderea de cantități mari de produs nediluat în pânza freatică, râuri sau în sistemul de canalizare.