

ECO Oil Remover Gel

Detergent gel pentru pete de ulei

Consumatori

Nr. articol: 320155000

Informații despre produs:

Proprietăți:

1. funcționează eficient și rapid
2. nu atacă suprafețele
3. absoarbe și fixează toate tipurile de ulei

Aplicație:

În special pentru îndepărtarea petelor de ulei de pe plăcile de beton acoperite cu rășină sintetică dar și pentru blocurile de beton neprotejate din fabrică.

În cazul petelor de ulei, este important să acționați rapid pentru a proteja mediul. Detergentul îndepărtează uleiurile sintetice și minerale sau grăsimea din plăcile de beton acoperite cu rășină sintetică precum și de pe substraturile absorbante și neabsorbante, cum ar fi pavajul și clincherul, betonul și blocurile de beton, ceramica, șapa și piatra naturală, cum ar fi marmura și granitul. Uleiul și grăsimea sunt absorbite și fixate în detergent.

Evaluarea sustenabilității:

Contaminarea solului cu ulei este unul dintre cele mai frecvente tipuri de sol contaminat. Chiar și cantități mici de ulei pot deteriora solul și apa.

Cantități de utilizat:

În funcție de situație până la obținerea efectului optim de curățare. Aplicarea poate fi repetată ori de câte ori este necesar până la obținerea completă a curățării.

NU utilizați pe asfalt! Nu utilizați în lumina directă a soarelui și la temperaturi peste 25°C.

Mod de aplicare:

Aplicați pe suprafața uscată cu pensula furnizată și lăsați să se usuce complet.

Îndepărtați detergentul uscat și curățați suprafața cu apă. Dacă este necesar, curățarea reziduurilor poate fi repetată cu apă caldă și adăugarea de agent de curățare uzual de tipul **ECO CLEAN T**.

Agitați bine înainte de utilizare.

În funcție de tipul de contaminare cu ulei, asigurați-vă că eliminați corect uleiul absorbit.

Efectuați întotdeauna un test preliminar pentru a determina compatibilitatea substratului de tratat și pentru a determina consumul.

Specificatii:

Aspect: ușor gelificat
Culoare: gri
Densitate: 0,81 ± 0,02 g/ml

Depozitare:

În condiții normale de depozitare (sigilat, 20 °C) termen de valabilitate minim 24 luni

Protejați de îngheț, lumina soarelui și contaminare.

Se amestecă înainte de utilizare. Închideți bine după utilizare.

Ambalaj:

Borcan cu capac și filet 350 gr

Cantități mai mari de livrat la cerere

Reguli de siguranță:

Consultați fișa cu date de securitate CE.

Utilizați produsul numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

În timpul lucrărilor de curățare, asigurați-vă o bună ventilație (5 până la 15 schimburi de aer pe oră) sau utilizați dispozitive de extracție. Produsul nu trebuie pulverizat.

Nu pulverizați în prezența focului sau a luminii deschise și păstrați departe de sursele de aprindere. Testați mai întâi pe materiale plastice.

Asistență:

Vă rugăm să contactați Centrul nostru de aplicații tehnice.

Utilizare industrială:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Laminare/vopsire: 480 minute/zi cu aspirație localizată

Utilizare comercială:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Roluire/vopsire: 240 minute/zi

Consumatori:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Cantitate utilizată pe proces de curățare:

1,0 litru de 1 dată pe zi

Frecvența de utilizare: de 128 de ori pe an

Expunerea la mediu:

Nu lăsați nediluate sau în cantități mari să pătrundă în apele subterane, corpurile de apă sau canalizarea.

Foarte ecologic atunci când este utilizat corect.