

IMPREGNARE CU AMPLIFICARE DE NUANȚĂ

Impregnant pe bază de apă care protejează și îmbunătățește aspectul pavajului din piatră și beton.

Pentru toate tipurile de piatră naturală și artificială, carieră, cărămidă, beton și pavaj. Suprafețe de piatră șlefuite, tăiate grosier, flamate și periate.

Oferă un finisaj natural îmbunătățit. Ajută la protejerea împotriva petelor. Respinge puternic apa, uleiul și grăsimea. Permite suprafeței să respire. Ajută la reducerea eflorescențelor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pregătire: Asigurați-vă că suprafața de tratat este complet curată, uscată și fără murdărie, murdărie, ciment și chit. Mai întâi spălați suprafețele cu o soluție diluată de **Clean Pavings Grime Remover 1: 10** și frecați cu un disc din nylon sau cu o perie de deck. Clătiți bine cu apă și un furtun pentru a îndepărta orice reziduuri eliberate și lăsați să se usuce (24 de ore).

Aplicare: Agitați sticla înainte de utilizare. Aplicați uniform folosind rola de spumă, pensula sau pulverizatorul cu presiune mică. Pe suprafețe mai absorbante, aplicați straturi suplimentare la intervale de o oră până când suprafața este complet saturată.

Pe suprafețele verticale aplicați întotdeauna de jos în sus și ștergeți eventualele picături dacă apar.

Nu utilizați când suprafețele sunt foarte reci sau foarte fierbinți. Ideal între 5 - 25°C.

Testați întotdeauna pe o zonă mică înainte de aplicarea generală pentru a ajuta la stabilirea celei mai bune metode și a numărului optim de straturi necesare.

ACOPERIRE: M2 PE STRAT

	1 LTR	5 LTR
Suprafețe cu porozitate mai mică	15m ²	75m ²
Suprafețe cu porozitate mai mare	7.5m ²	37.5m ²
Suprafețe lustruite	30m ²	150m ²

INFORMAȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un mediu răcoros, uscat și ferit de îngheț.

Magazin închis. Perioada de valabilitate – Până la 2 ani pentru recipientele nedeschise

Aceste informații sunt oferite fără garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să țină cont de condițiile locale și de suprafețele care trebuie tratate. În caz de îndoială, produsul ar trebui să fie încercat într-o zonă discretă.

ALTE INFORMAȚII

Containerele goale sunt reciclabile. Ingredientele active sunt solubil în apă și inert odată vindecat.

Pe materialele cu porozitate mai mare trebuie aplicat suficient etanșant până când suprafețele tratate sunt complet saturate. Saturația a fost obținută în mod normal atunci când un strat uniform de etanșant este încă vizibil pe suprafață după 20 de minute. Lasă-l să se usuce.

A nu se utiliza la temperaturi sub 5°C sau peste 25°C. Curățați instrumentele de aplicare și pensulele cu apă după utilizare.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI MEDIUL

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aruncați conținutul/recipientul la un centru de deșeuri autorizat în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

